



CONCORDE
7RE05

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure basse
Type Richelieu

MANAGER

CLASSIC
STEEL

airLight

FLEX *system*
ZÉRO

techfelt

- ⊗ Chaussure de sécurité basse de type Richelieu à bout golf fleuri.
- ⊗ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- ⊗ Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris marron.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Matelassage de haut de tige, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles.
- ⊗ Fermeture par laçage sur languette cuir. Lacet ciré noir 75 cm.
- ⊗ Première de propreté **Techfelt** en tissu technique non tissé.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**® zéro , protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32) - Talon **0,30** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) - Talon **0,14** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers

Poids	Brut (42) : 1132 g / Net (42) : 914 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires		10 paires	
Dimensions cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350
Dimensions boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	

