

SOFTANE™ Tradition

JALASKA SAS J0266

Softane™
Tradition



S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 48

- **Cuir pleine fleur AP 23**
- **Semelle Softane™ bi-matière**
- **Antistatique**

- ❖ Botte coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- ❖ Bord à cheval en haut de quartiers.
- ❖ Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**.
- ❖ **Embout acier** perforé (breveté) - 10ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ Semelle en **Softane™** bimatériau équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations

Résistance au glissement selon la norme
ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,58** (>0,32) - tal **0,54** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,37** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- ✓ **Densité** : Couche d'usure = 1.02 / Couche confort densité = 0.45.
- ✓ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ✓ Résistance à l'abrasion 80 mm³
- ✓ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ✓ Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.
- ✓ Absorption du choc talonnier 29 Joules.

| | |
|-----------------|--|
| Poids | Brut (42) : 1740 g / Net (42) : 1420 g |
| Pointure | 36 à 48 |
| Conditionnement | 5 paires |
| Boîtes (mm) | 337 x 328 x 135 |
| Cartons (mm) | 625 x 425 x 345 |



 **Jallatte**®

www.jallatte.com