



**TORINO**  
**72104**

**S3 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 38 au 47**

**Chaussure montante**  
**Tige en cuir hydrofuge**

**ESSENTIAL**



- ❖ Chaussure de sécurité montante de type brodequin avec renfort de protection en PU sur le devant du pied pour une durée de vie prolongée.
- ❖ Tige en cuir hydrofuge, finition grainée, épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris noir.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et une meilleure protection contre les chocs latéraux.
- ❖ Soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un meilleur confort.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir / argent 120 cm.
- ❖ Première de propreté complète **DIGO-FRESH** en feutre.
- ❖ Intercalaire anti-perforation **en acier inoxydable**.
- ❖ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,34** (>0,32) - Talon **0,28** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine

A plat **0,20** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers (> 20 Joules).

Poids	Brut (42) : 1594 g / Net (42) : 1290 g			
Pointure	38 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	680 x 215 x 350	685 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	

