PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A672 - Gant CS anti coupure F Mousse Nitrile F13

Collection: Resistant à la coupure
Gamme: Protection des mains
Matériaux: HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Trempage:
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 144

information produit

Le gant CS offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale par faible luminosité et des caractéristiques de gant de qualité supérieure. Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. Utilisable avec la plupart des appareils tactiles La doublure respirante de jauge 13 assure un ajustement et une dextérité excellents, le revêtement de la paume en mousse de nitrile offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches. Le marquage rétro réfléchissant augmente la visibilité des gants dans des conditions de faible luminosité.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X44F)
EN 407 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A6)
ANSI/ISEA 105: 2016 (4)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Certifié CE
- Niveau de coupe ANSI A6
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A672 - Gant CS anti coupure F Mousse Nitrile F13
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/26500-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
A672K8RXS	Noir	54.0	40.0	40.0	0.0620	0.0864	5036108361069	15036108849847
A672K8RS	Noir	54.0	40.0	40.0	0.0650	0.0864	5036108361045	15036108849823
A672K8RM	Noir	54.0	40.0	40.0	0.0670	0.0864	5036108361038	15036108849816
A672K8RL	Noir	54.0	40.0	40.0	0.0740	0.0864	5036108361021	15036108849809
A672K8RXL	Noir	54.0	40.0	40.0	0.0780	0.0864	5036108361052	15036108849830
A672K8RXXL	Noir	54.0	40.0	40.0	0.0850	0.0864	5036108361076	15036108849854